



technische fiche

CERTIFICATIE VAN

## GRAS-/GRINDKUNSTSTOFPLATEN



Deze technische fiche werd afgedrukt op 9/01/2020.  
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op  
<http://extranet.copro.eu/>



TECHNISCHE FICHE		
SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
<b>0671/0001</b>	<b>9.0 - 8/01/2020</b>	<b>GECERTIFICEERD</b>
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIE-EENHEID	CERTIFICAATNUMMER
Tradecc Terbekehofdreef 50-52 BE-2610 Wilrijk 03 /828.94.95 <a href="mailto:info@tradecc.be">info@tradecc.be</a>	Purus Arzberg Am Blätterrangen 4 D-95659 Arzberg +49 9233 7755 0 <a href="mailto:info@purus-arzberg.de">info@purus-arzberg.de</a>	COPRO 671/28 Gras-/grindkunststofplaten

PRODUCT	
OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIELE BENAMING
<b>GRAS-KUNSTSTOFPLATEN - GEBRUIKSKLASSE A</b>	<b>ECORASTER® ELASTIC E50</b>
OPSCHRIFT OP HET PRODUCT	
<p>Op elk pallet hoort een label met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TRADECC</li> <li>- ECORASTER® ELASTIC E50</li> <li>- 33x33x5cm</li> <li>- Gebruiksklasse A volgens PTV828</li> <li>- COPRO Gecertificeerd 671/28</li> </ul> <p>Op het product zelf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecoraster</li> <li>- E50</li> <li>- Made in Germany</li> </ul>	
TOEPASSING	

- ✓ SB 250 - versie 2.2 - versie 3.0
- ✓ CCT Qualiroutes (2011)
- ✓ CCT/TB 2011 (2011)
- ✓ SB 250 - versie 2.2 errata-aanvullingen
- ✓ SB 250 - versie 3.1
- ✓ CCT Qualiroutes (2016)
- ✓ SB 250 - v3.1+errata, aanvullingen / 4.0
- ✓ SB 250 - versie 4.1

- ✓ PTV 828 (5.0)
- ✓ PTV 828 (4.0)

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er niet aan.

**Gebruik:** PTV 828\* gebruiksklasse A: Zones voor intensief en occasioneel zwaar verkeer (al dan niet naast een rijstrook voor wegverkeer)  
 (\*) Beschikbaar op [www.copro.eu](http://www.copro.eu)

**TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE COPRO-CERTIFICATIE)**

**AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)**

- Fundering: In functie van de gebruiksklasse dient een fundering met voldoende draagkracht te worden ontworpen. Deze fundering moet waterdoorlaatbaar zijn.
- Verankering: Het gebruik van verankeringspennen verhoogt de wrijving tussen de plaat en de fundering en is noodzakelijk in het geval van toepassing in hellende vlakken (vb. taluds en steile opritten).
- Opvulling met gras: Wanneer gekozen wordt voor een opvulling met gras is het raadzaam de ondergrond hierop te voorzien (eventueel vooraf bemesten).
- Opvulling met steenslag: De opvulling dient ten allen tijde waterdoorlatend te zijn.
- Installatie: Het is raadzaam om bij de installatie extra ruimte te voorzien voor mogelijke thermische uitzettingen.
- Zie ook informatief hoofdstuk 7, art 7.1 van PTV 828: "Opbouw van een verharding met gras-/grindkunststofplaten".

**TOELEVERINGSVORM**

Kunststoftegels, gestapeld op paletten.

**EXTRA INFORMATIE**

ECORASTER® ELASTIC E50 is een grasdal op basis van gerecycleerd recycleerbaar PE dat door toevoeging van 1% roet, U.V. stabiel is gemaakt. De grastegel is voorzien van inwendige uitzetvoegen voor het opvangen van thermische en mechanische spanningen. De tegels zijn voormonteed per paneel van 12 stuks (1,33 m<sup>2</sup>) dankzij een kliksysteem bestaande uit een tap en een taggat.

**Contactpersoon bij**

\* **COPRO:** Marijke Van der Steen +32 2 468 00 95 marijke.vandersteen@copro.eu  
 \* **Certificaathouder:** Barbara De Neef barbara.deneef@tradec.be

**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

EIGENSCHAPPEN VOLGENS PTV 828	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Hoogte	PTV 828	mm	-	50,0	55,0
Druksterkte	PTV 828	kN	-	75	-
Vervorming bij 40 kN	PTV 828	%	-	2,0	-
Impactweerstand	PTV 828		-	-	-
<i>Temperatuur</i>	PTV 828	°C	0	-	2
<i>Valhoogte</i>	PTV 828	m	-	3,0	-
Treksterkte verbinding	PTV 828	kN/m	-	3,0	-
Type verbinding	PTV 828		vast	-	-

ANDERE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Samenstelling			PE	-	-
Gewicht per tegel	PTV 828	g	980	940	1020
Afmetingen per tegel			-	-	-
<i>Lengte (incl. verbindingen)</i>	PTV 828	mm	(**)	(**)	(**)
<i>Lengte (excl. verbindingen)</i>		mm	333	330	336
<i>Breedte (incl. verbindingen)</i>	PTV 828	mm	(**)	(**)	(**)
<i>Breedte (excl. verbindingen)</i>		mm	333	330	336
<i>Wanddikte</i>		mm	5	-	-

(\*\*) Deze waarden worden vermeld op de volledige technische fiche die eventueel verkrijgbaar is bij de certificaathouder.

## WAARMERKING

De COPRO-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 28 (2.0) te waarborgen.

Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

## CERTIFICAATHOUDER

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

**Naam:** Barbara De Neef

**Datum:** 8/01/2020

## COPRO

**Naam:** Marijke Van der Steen

**Datum:** 8/01/2020

**Handtekening:**

COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731

Zellik